



Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com

FICHA TÉCNICA EXTRA MATE XTREM

DESCRIPCIÓN

EXTRA MATE XTREM es una pintura plástica mate gran calidad basada en resina estireno acrílica y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos, lisos, cubrientes y lavables haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores.

Proporciona acabados de gran lujo, duraderos y resistentes al frote.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuada para la decoración y protección de superficies de interiores y exteriores. Ofrece gran protección y un acabado mate muy blanco y cubriente.

PROPIEDADES

Gran blancura
Acabado mate.
Excelente Lababilidad
Excelente nivelación
Excelente Aplicación A Brocha Y Rodillo
Resistente a la alcalinidad del soporte.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Blanco Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,55 gr. / c.c. Aprox.
Rendimiento	12-14 m ² / lt por mano según Estado De La Superficie
Secado al tacto	1h Aprox.
Repintado	5 - 6h
Secado para total resistencia	14 días aprox.
Opacidad (100 micras)	> 98%
Lavabilidad	Excelente, supera las 20.000 doble pasadas
Viscosidad (R3-30rpm)	> 15000 cps
COV (2004/42/IIA (a) (30)	Máx. COV 30g/l.
Presentación	Plastico IML de 750ml, 4lts Y 14 Lts
Almacenaje	En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 Meses

PREPARACION DE SUPERFCIES

- **Superficies nuevas de interior:**

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua
- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado

- **Superficies nuevas de cemento en exterior**, esperar a la completa secación del cemento.

Los revoques deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua

- **Superficies anteriormente pintadas** eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas

PRECAUCIONES

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10%

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla

Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 28.01.20

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación